

GESAMTÜBERSICHT

HUMBAUR

PFERDEANHÄNGER

DE – STAND 01/2020 | 1



| MODELLBEZEICHNUNG | SINGLE PLYWOOD 1600 | SINGLE ALU 1600 |
|--|----------------------|----------------------|
| Gewicht in kg | 698 | 690 |
| Nutzlast in kg | 902 | 910 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 1600 | 1600 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4557 x 1825 x 2886 | 4557 x 1825 x 2886 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3222 x 1302 x 2310 | 3222 x 1302 x 2310 |
| Ladehöhe in mm | 430 | 430 |
| Bereifung in Zoll | 13 | 13 |
| Gebremst | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | |
| Zugfahrzeug Check | | |
| Führerschein | B96 BE | B96 BE |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | - | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | - | - |
| EquiSpace® Konzept | - | - |
| EquiGuard® Panikentriegelung | - | - |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ○ | ● |
| EquiLock® Trennwand | - | - |
| Sattelkammer (Standard) | ○ | ○ |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter | - | - |
| Seitentrittschutz | ○ | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ |
| Schiebefenster | - | - |
| Panoramafenster | - | - |
| Frontausstieg | - | - |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | - | - |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter





















○ Optional erhältlich

B **B96** **BE**


















→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar








SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

| |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| MODELLBEZEICHNUNG | EQUITOS PLYWOOD 2000 | EQUITOS ALU 2000 | EQUITOS PLYWOOD PLUS 2000 | EQUITOS ALU PLUS 2000 |
| Gewicht in kg | 808 | 773 | 858 | 863 |
| Nutzlast in kg | 1192 | 1227 | 1142 | 1137 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4604 x 2175 x 2780 | 4604 x 2175 x 2780 | 4604 x 2175 x 2780 | 4604 x 2175 x 2780 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3157 x 1654 x 2300 | 3157 x 1654 x 2300 | 3157 x 1654 x 2300 | 3157 x 1654 x 2300 |
| Ladehöhe in mm | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Bereifung in Zoll | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere |  |  |  |  |
| Zugfahrzeug Check |  |  |  |  |
| Führerschein | B96  BE  | B96  BE  | B96  BE  | B96  BE  |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● | ● | ● |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | - | - | - | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | - | - | - | - |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | - | - | - | - |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ○ | ○ | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ○ | ● | ○ | ● |
| EquiLock® Trennwand | ○ | ○ | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ○ | ○ | ● | ● |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | - | - | - | - |
| Seitentrittschutz | ○ | ○ | ○ | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schiebefenster | - | - | - | - |
| Panoramafenster | - | - | - | - |
| Frontausstieg | - | - | - | - |
| Farbauswahl nach Farbkarte | - | - | - | - |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | - | - | - | - |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

| |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|
| MODELLBEZEICHNUNG | XANTHOS 2000 | XANTHOS 2400 | XANTHOS 2700 | XANTHOS 2700 S |
| Gewicht in kg | 822 | 830 | 834 | 884 |
| Nutzlast in kg | 1178 | 1570 | 1866 | 1816 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2000 | 2400 | 2700 | 2700 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2855 | 4592 x 2235 x 2855 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 |
| Ladehöhe in mm | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere |  |  |  |  |
| Zugfahrzeug Check |  |  |  |  |
| Führerschein | B96  BE  | BE  | BE  | BE  |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● | - | - |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | - | - | ● | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | - | - | - | ● |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Seitentrittschutz | ● | ● | ● | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schiebefenster | - | - | - | - |
| Panoramafenster | - | - | - | - |
| Frontausstieg | - | - | - | - |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | - | - | - | - |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

 Kleinwagen
  Obere Mittelklasse
 ● Serienausstattung
 Mittelklasse
  Pickup/Transporter
 ○ Optional erhältlich
 **B96**  **BE**  → Führerscheinklasse mindestens
 - Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

| MODELLBEZEICHNUNG | XANTHOS AERO 2000 | XANTHOS AERO 2400 | XANTHOS AERO 2700 | XANTHOS AERO 2700 S |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Gewicht in kg | 847 | 855 | 859 | 909 |
| Nutzlast in kg | 1153 | 1545 | 1841 | 1791 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2000 | 2400 | 2700 | 2700 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2855 | 4592 x 2235 x 2855 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3447 x 1714 x 2364 | 3447 x 1714 x 2364 | 3447 x 1714 x 2364 | 3447 x 1714 x 2364 |
| Ladehöhe in mm | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | | | |
| Zugfahrzeug Check | | | | |
| Führerschein | B96 BE | BE | BE | BE |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● | – | – |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | – | – | ● | – |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | – | – | – | ● |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | ● | ● |
| EquiGuard® Panikriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ● | ● | ● | ● |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Seitentrittsschutz | ● | ● | ● | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schiebefenster | – | – | – | – |
| Panoramafenster | – | – | – | – |
| Frontausstieg | – | – | – | – |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | – | – | – | – |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

| MODELLBEZEICHNUNG | NOTOS ALU 2400 | NOTOS ALU 2700 | NOTOS ALU 2700 S |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Gewicht in kg | 900 | 932 | 1065 |
| Nutzlast in kg | 1500 | 1768 | 1635 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2400 | 2700 | 2700 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4738 x 2230 x 2770 | 4738 x 2230 x 2790 | 4765 x 2230 x 2790 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3418 x 1713 x 2298 | 3418 x 1713 x 2298 | 3418 x 1713 x 2298 |
| Ladehöhe in mm | 435 | 455 | 450 |
| Bereifung in Zoll | 14 | 15 | 15 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | | |
| Zugfahrzeug Check | | | |
| Führerschein | BE | BE | BE |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | – | – |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | – | ● | – |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | – | – | ● |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | ● |
| EquiGuard® Panikriegelung | ● | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ○ | ○ | ○ |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ○ | ○ | ○ |
| Seitentrittsschutz | ● | ● | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ | ○ |
| Schiebefenster | ○ | ○ | ○ |
| Panoramafenster | – | – | – |
| Frontausstieg | ○ | ○ | ○ |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | – | – | – |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

B **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG
**NOTOS PLUS
3000**
**NOTOS PLUS
3500**
**NOTOS TRIA
3500**

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht in kg | 1380 | 1405 | 1680 |
| Nutzlast in kg | 1620 | 2095 | 1820 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 3000 | 3500 | 3500 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 5666 x 2355 x 2894 | 5692 x 2355 x 2894 | 6140 x 2490 x 2900 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 4220 x 1860 x 2353 | 4220 x 1860 x 2353 | 4700 x 2000 x 2400 |
| Ladehöhe in mm | 440 | 440 | 430 |
| Bereifung in Zoll | 14 | 14 | 14 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | | |
| Zugfahrzeug Check | | | |
| Führerschein | BE | BE | BE |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | - | - | - |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | - | - | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | ● | ● | ● |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | - |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● | - |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● | - |
| Sattelkammer (Standard) | ● | ● | ● |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | - | - | - |
| Seitentrittschutz | ● | ● | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ | ○ |
| Schiebefenster | ● | ● | ● |
| Panoramafenster | - | - | - |
| Frontausstieg | - | - | ○ |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | - | - | - |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

MODELLBEZEICHNUNG
**NOTOS XTRA UP
2700**
**NOTOS XTRA PRO
2700**

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Gewicht in kg | 1234 | 1231 |
| Nutzlast in kg | 1466 | 1469 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2700 | 2700 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 5460 x 2240 x 2890 | 5460 x 2240 x 2890 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 4132 x 1714 x 2400 | 4132 x 1714 x 2400 |
| Ladehöhe in mm | 430 | 430 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 15 |
| Gebremst | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | |
| Zugfahrzeug Check | | |
| Führerschein | BE | BE |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | - | - |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | - | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | ● | ● |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | - | - |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ● | ● |
| Seitentrittschutz | ● | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ |
| Schiebefenster | ● | ● |
| Panoramafenster | - | - |
| Frontausstieg | - | ○ |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ● | ● |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | - | - |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

Optional erhältlich

B **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

| MODELLBEZEICHNUNG | ZEPHIR 2000 | ZEPHIR 2400 | ZEPHIR 2700 | ZEPHIR 2700 S |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Gewicht in kg | 900 | 907 | 911 | 961 |
| Nutzlast in kg | 1100 | 1493 | 1789 | 1739 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2000 | 2400 | 2700 | 2700 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2855 | 4592 x 2235 x 2855 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 |
| Ladehöhe in mm | 445 | 425 | 425 | 425 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | | | |
| Zugfahrzeug Check | | | | |
| Führerschein | B96 BE | BE | BE | BE |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● | – | – |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | – | – | ● | ● |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | – | – | – | ● |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ● | ● | ● | ● |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Seitentrittschutz | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Seitenpolster | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schiebefenster | – | – | – | – |
| Panoramafenster | – | – | – | – |
| Frontausstieg | – | – | – | – |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | – | – | – | – |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

| MODELLBEZEICHNUNG | ZEPHIR AERO 2000 | ZEPHIR AERO 2400 | ZEPHIR AERO 2700 | ZEPHIR AERO 2700 S |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Gewicht in kg | 914 | 922 | 926 | 976 |
| Nutzlast in kg | 1086 | 1478 | 1774 | 1724 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2000 | 2400 | 2700 | 2700 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2875 | 4592 x 2235 x 2855 | 4592 x 2235 x 2855 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3447 x 1714 x 2364 | 3447 x 1714 x 2364 | 3447 x 1714 x 2364 | 3447 x 1714 x 2364 |
| Ladehöhe in mm | 425 | 445 | 425 | 425 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | | | |
| Zugfahrzeug Check | | | | |
| Führerschein | B96 BE | BE | BE | BE |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● | – | – |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | – | – | ● | – |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | – | – | – | ● |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ● | ● | ● | ● |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Seitentrittschutz | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Seitenpolster | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schiebefenster | – | – | – | – |
| Panoramafenster | – | – | – | – |
| Frontausstieg | – | – | – | – |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | – | – | – | – |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezielte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

B **B96** **BE**

→ Führerscheinklasse mindestens

– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

| MODELLBEZEICHNUNG | MAXIMUS 2700 | MAXIMUS 2700 S | MAXIMUS DELUXE 2700 S |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Gewicht in kg | 1040 | 1050 | 1115 |
| Nutzlast in kg | 1660 | 1650 | 1585 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2700 | 2700 | 2700 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 4880 x 2300 x 2930 | 4880 x 2360 x 2930 | 4880 x 2360 x 2930 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3560 x 1800 x 2350 | 3560 x 1800 x 2350 | 3560 x 1800 x 2350 |
| Ladehöhe in mm | 470 | 460 | 460 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 15 | 15 |
| Gebremst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | | |
| Zugfahrzeug Check | | | |
| Führerschein | | | |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | - | - | - |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | ● | - | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | ○ | ● | - |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | - | - | - |
| Sattelkammer m. auszieh. Sattelhalter | ● | ● | ● |
| Seitentrittschutz | ● | ● | ● |
| Seitenpolster | ● | ● | ● |
| Schiebefenster | - | - | - |
| Panoramafenster | ○ | ○ | ● |
| Frontausstieg | - | - | - |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ● | ● | ● |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | ○ | ○ | ● |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung



EQUIGUARD® PANIKENTRIEGELUNG



INTUITIVE BEDIENUNG GANZ OHNE WERKZEUG

Schnell zu öffnen



Das EquiGuard® kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. So kann man im Notfall zuverlässig reagieren.

Einfach zu schließen



Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen sekundenschnell verschlossen werden.

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriennmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

→ Führerscheinklasse mindestens


- Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER



| MODELLBEZEICHNUNG | XANTHOS KUTSCHE 2600 | XANTHOS KUTSCHE 3000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Gewicht in kg | 1022 | 1052 |
| Nutzlast in kg | 1578 | 1948 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2600 | 3000 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 5955 x 2235 x 2935 | 5955 x 2235 x 2920 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 |
| Ladehöhe in mm | 510 | 500 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 14 |
| Gebremst | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | |
| Zugfahrzeug Check | | |
| Führerschein | | |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | - | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | - | - |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ○ | ○ |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ○ | ○ |
| Seiteneintrittschutz | ● | ● |
| Seitenpolster | ○ | ○ |
| Schiebefenster | - | - |
| Panoramafenster | - | - |
| Frontausstieg | - | - |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | - | - |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung



| MODELLBEZEICHNUNG | ZEPHIR KUTSCHE 2600 | ZEPHIR KUTSCHE 3000 |
|--|------------------------|------------------------|
| Gewicht in kg | 1084 | 1114 |
| Nutzlast in kg | 1516 | 1888 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 2600 | 3000 |
| Gesamtmaß in mm (LxBxH) | 5955 x 2235 x 2935 | 5955 x 2235 x 2920 |
| Innenmaß in mm (LxBxH) | 3157 x 1714 x 2364 | 3157 x 1714 x 2364 |
| Ladehöhe in mm | 510 | 500 |
| Bereifung in Zoll | 15 | 14 |
| Gebremst | ✓ | ✓ |
| Transportierbare Anzahl Tiere | | |
| Zugfahrzeug Check | | |
| Führerschein | | |
| EquiDrive® Standardfahrwerk | ● | ● |
| EquiDrive® Plus Fahrwerk | - | - |
| EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk | - | - |
| EquiSpace® Konzept | ● | ● |
| EquiGuard® Panikentriegelung | ● | ● |
| Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen | ● | ● |
| AluBiComp-Boden | ● | ● |
| EquiLock® Trennwand | ● | ● |
| Sattelkammer (Standard) | ● | ● |
| Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter | ○ | ○ |
| Seiteneintrittschutz | ○ | ○ |
| Seitenpolster | ○ | ○ |
| Schiebefenster | - | - |
| Panoramafenster | - | - |
| Frontausstieg | - | - |
| Farbauswahl nach Farbkarte | ○ | ○ |
| GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung | - | - |

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriennmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen

Obere Mittelklasse

● Serienausstattung

Mittelklasse

Pickup/Transporter

○ Optional erhältlich

→ Führerscheinklasse mindestens

- Nicht verfügbar

Ihr Humbaур Kontakt in Ihrer Nähe

Betriebsanleitung
Download



Auch im Web
und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefon: +49 821 24929 - 0

Mo. bis Do. 8.00 - 17.00 Uhr

Fr. 8.00 - 15.00 Uhr

E-Mail: info@humbaur.com